

Rückseite



Die Beaver® Schutzsysteme AG entwickelt und vermarktet mobilen Unwetter- und Hochwasserschutz. Die Firma mit Sitz im schweizerischen Grosswangen/ LU wurde am 1. Dezember 2002 als Aktiengesellschaft gegründet und ist heute marktführend in den Bereichen Unwetter- und Hochwasserschutz sowie Training/ Schulung/ Instruktion als Vorbereitung für den Katastrophenschutz.

Die Beaver Schutzsysteme AG ist ein Inhaber geführter Betrieb mit rund 50 Vertriebspartnern und Agenten in 25 Ländern - weltweit.

Die Produkte der Beaver Schutzsysteme AG werden von verschiedenen Firmen mit langjähriger Erfahrung in der Produktion im Unwetter- und Hochwasserschutz produziert. Wenn es um die Sicherheit unserer Kunden geht, machen wir keine Kompromisse!

Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.

Ihr Vertriebspartner:

Beaver Schutzsysteme AG
Röhmatte 2
CH - 6022 Grosswangen/LU

Tel. +41 (0)79 549 72 60
www.beaver-ag.com
info@beaver-ag.com

Titel


Beaver Flood-Gate Hochwasserschutz leicht gemacht!




Beaver Flood-Gate Tür- und Fenstersperre

KEINE bauliche Vorabmassnahmen!

...und so funktioniert es



Horizontales Verspreizen der Beaver Flood-Gate Türsperre durch Drehen einer Spindel mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel



Vertikales Verspreizen (nur nach unten) der Beaver Flood-Gate Türsperre durch Drehen von Stellschrauben mit dem mitgelieferten Ring-Ratschen-Schlüssel



Fertig!!!
Die Beaver Flood-Gate Türsperre ist einsatzbereit.
Das Wasser kann kommen.

Die Beaver Flood-Gate Türsperre

neue Effizienz im Objektschutz

Die Beaver Flood-Gate Türsperre ist ein einzigartiges, in fast jeder Tür- oder auch Fensteröffnung einsetzbares mobiles Hochwasserschutzsystem bzw. Löschwasser Rückhaltungssystem.

Folgende Merkmale zeichnen das Beaver Flood-Gate aus:

- **sehr schnell einsetzbar**
- **sehr robust**
- **hocheffizient und koppelbar**
- **hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis**
- **keine bauliche Massnahmen und somit keine Baubewilligung nötig**
- **keine Installationskosten**
- **x-fach wiederverwendbar**
- **problemloses Reinigen und Einlagern**
- **nachhaltiges Vermeiden von Gebäudeschäden**
- **für Öffnungen mit einer Breite von 65cm bis 166cm**